ACKERMAN™

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 14/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ACKERMAN K2 Krem
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Piec kominkowy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych
3. Producent:	ACKERMAN Sp. z o.o. ul. Lektykarska 54, 01-687 Warszawa
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:	System 3
5. Norma zharmonizowana	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
6. Jednostka notyfikowana:	Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, jednostka notyfikowana nr 1452

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicza charakterystyka	**Właściwości użytkowe**
Nominalna moc cieplna (P_{nom}):	6,0 kW
Nominalna moc cieplna oddawana do pomieszczenia (P_{SHnom}):	6,0 kW
Minimalna odległość ścian/powierzchni urządzenia do materiału palnego:	
– Tył (d_R)	1500 mm
– Boki (d_L / d_S)	1500 mm
– Przód (d_P / d_F)	1500 mm
– Sufit (d_C)	750 mm
– Podłoga (d_B)	–
Sprawność energetyczna (η_{nom}):	76%
Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej (T_{snom}):	368°C
Masowy przepływ gazów spalinowych przy nominalnej mocy cieplnej ($\phi_{f,g,nom}$):	6,0 g/s
Minimalne ciśnienie ciągu kominowego przy nominalnej mocy cieplnej (p_{nom}):	12 Pa
Emisje przy nominalnej mocy cieplnej w przeliczeniu na 13% O_2:	
– PM_{nom}	< 50 mg/m³
– OGC_{nom}	< 120 mg/m³
– NO_{xnom}	< 200 mg/m³
– CO_{nom}	< 2000 mg/m³
Sezonowa sprawność energetyczna przy nominalnej mocy cieplnej (η_s):	66%
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	100
Klasa efektywności energetycznej:	A

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Matulka

Warszawa
10 września 2026 r.